



Kullanım Alanları: Hava kompresörleri, su pompaları ve hidroforlarda kullanılmaktadır.

Fonksiyonları : Monofaze basınç şalterleri sistemin ayarlanan maksimum ve minimum basınç aralıklarında çalışmasını sağlarlar. Maksimum ayar değerinde elektrik kontağı açılır ve motor stop eder. Minimum ayar değerinde elektrik kontağı kapanır ve motor çalışır.

## TEKNİK DEĞERLER




Stok Kodu	Ek Özellikler	Basınç Aralığı	Fabrika Ayarları	Minimum Difransiyel	Maksimum Difransiyel	Net Ağırlık
ELT-5	Tahliyesiz	1 / 6 BAR	2 / 3 BAR	1.0 BAR	2,5 BAR	335 gr
ELT-5C	Tahliyeli	1 / 6 BAR	2 / 4 BAR	2 BAR	2.8 BAR	340 gr
ELT-6	Tahliyesiz	2 / 11 BAR	3,7 / 5 BAR	1.3 BAR	3.5 BAR	335 gr
ELT-6C	Tahliyeli	2 / 11 BAR	3 / 5 BAR	2 BAR	3.8 BAR	340 gr

### \* TAHLİYE

### \* ÜÇ YOLLU BAĞLANTI

### \* ON/OFF KAPAK

Standart Elektrik Kontaklı	Ms70 pirinç ve E-CU bakır (99,9%) alaşımı ve Ag-CdO yüzey kaplama	
ON / OFF Düğmesi	Müşteri isteğine göre uygulanır.	
Hissedici Membran Elemanı	Doğal kauçuk kullanılmaktadır. ELT-C serisi tahliyeli modellerde yağa dayanıklı silikon veya talebe bağlı olarak nitril kauçuk kullanılmaktadır	
Nominal Akım	16 A	Bu tabloda belirtilen değerler tüm modeller için geçerlidir.
Nominal Voltaj	220 V	
Maksimum Ortam Sıcaklığı C°	55 °C	
Koruma Sınıfı	Ip44	
Ömür Testi Sonuçları	Elektrik	400 000 Açma / Kapama
	Mekanik	1 000 000 Açma / Kapama



ISO 9001 : 2008

